

Liniové a bodové lasery Lamigo specifikace

Výrobce

Laserová dioda červená, vlnová délka (nm)

Pracovní rozsah kompenzátoru v rozsahu (°)

Tvary laserových linií

Přesnost laserového paprsku (mm / m)

Dosah paprsku od laseru bez detektoru (m)

Dosah paprsku od laseru s detektorem (m)

Zdroj el. energie, baterie, typ

Provozní doba baterií laseru (hod.) *

Ochrana proti prachu a vodě

Pracovní teplota (°C)

Hmotnost laseru bez příslušenství (kg)

Příslušenství, které je součástí dodávky

Detektor paprsků volitelně

Záruční doba (roky)

Cena laseru bez DPH (Kč)

Cena volitelného detektoru bez DPH (Kč)


Cross X1



Lamigo

635

± 3



± 0,3

20

60

2 x AA

8

IP54

-10 až +50

0,3

brašna
držák

RC-9

2

2 940

2 581


Cross X2



Lamigo

635

± 3



± 0,2

30

80

3 x AA

16

IP54

-10 až +50

0,6

brašna
držák
terčik

RC-9

3

5 033

2 581


Cross 360



Lamigo

635

± 2,5



± 0,3

30

80

3 x AA

8

IP54

-20 až +50

1,4

pevný kufr
detektor RC-9
závit. adapter
brýle
terčik

x

3

8 083

je v ceně laseru


Cross 22



Lamigo

635

± 2,5



± 0,2

30

80

Li-Ion 3,5 Ah

20

IP54

-20 až +50

1,4

pevný kufr
stativ
nabíječka
brýle
terčik

RC-9

3

7 044

2 581


3-D Cross



Lamigo

635

± 2,5



± 0,2

30

80

4 x AA

8

IP54

-20 až +50

1,4

pevný kufr

stativ s výsuvem
držák na zeď
brýle
terčik

RC-9

3

10 393

2 581


3-D Cross



Lamigo

635

± 2,5



± 0,2

30

80

4 x AA

8

IP54

-20 až +50

1,4

pevný kufr
stativ s výsuvem
držák na zeď
brýle
terčik

RC-9

3

12 165

2 581

* v závislosti na počtu zapnutých laserových diod