

Rotační lasery specifikace

Spin 205



Spin 210



Spin 220



Spin 220 G



Spin 230



Spin 235



Výrobce	Lamigo	Lamigo	Lamigo	Lamigo	Lamigo	Lamigo
Laserová dioda červená, vlnová délka (nm)	635	635	635	ne	635	635
Laserová dioda zelená, vlnová délka (nm)	ne	ne	ne	535	ne	ne
Pracovní rozsah kompenzátoru v rozsahu (°)	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Horizontální / vertikální linka	ano / ne	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano
Horní / spodní paprsek (laserová olovnice)	ne / ne	ano / ne	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano
LCD displej se zobrazováním údajů	ne	ne	ne	ne	ano	ano
Přesnost rotujícího paprsku (mm / 10 m)	± 1,5	± 1	± 1	± 1	± 0,75	± 0,75
Max. dosah paprsku od laseru (m)	250	250	250	250	250	250
Rotační rychlost (otáčky / minutu)		Pro všechny lasery Lamigo jsou otáčky			0, 60, 120, 300, 600	
Skenování v úhlu (°)	není	10, 45, 90, 180	10, 45, 90, 180	10, 45, 90, 180	10, 45, 90, 180	10, 45, 90, 180
Sklon paprsku v jedné rovině	ano, do 7 %	ano, do 9 %	ano, do 9 %	ano, do 9 %	ano, do 10 %	ano, do 10 %
Sklon paprsku v obou rovinách	ano, do 7 %	ano, do 12 %	ano, do 12 %	ano, do 12 %	ano, do 16 %	ano, do 16 %
Dosah dálkového ovladače od laseru (m)	20	20	20	20	20	100, s LCD displejem
Detektor paprsků	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Zdroj el. energie, nabíjecí baterie v dodávce	NiMH, set	NiMH, set	NiMH, set	NiMH, set	NiMH set	NiMH set
Zdroj el. energie výměnné alkal. baterie LR14	ne	ne	ano, 4x velikost C	ano, 4x velikost C	ano, 4x velikost C	ano, 4x velikost C
Držák výměnných baterií v ceně dodávky	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Provozní doba baterií laseru (hod.)	30	20	20	20	20	20
Ochrana proti prachu a vodě	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Pracovní teplota (°C)	- 20 až + 50	- 20 až + 50	- 20 až + 50	- 20 až + 50	- 20 až + 50	- 20 až + 50
Hmotnost laseru (kg)	1,5	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
Záruční doba (roky)	3	3	5	5	5	5
Cena bez DPH (Kč)	10327	12397	16957	25580	24219	26189